
























	Voet M4, 120 kg/180 kg, staal thermisch verzinkt
	Voet M4/M8/M16, 240 kg/310 kg/430 kg/570 kg/690 kg, staal thermisch verzinkt (justeer- en nivelleerbaar)
	Afdekking bij voet M4, 120 kg/180 kg, ABS, geanodiseerd aluminiumlook
	Afdekking bij voet M4, 120 kg/180 kg, ABS, antraciet
	Afdekking bij voet M4/M8/M16, 240/310 kg, poedercoating in aluminium, lichtgrijs
	Afdekking bij voet M4/M8/M16, 240/310 kg, aluminium, poedercoating in anthracite
	Bodemhuls M8, Bodemhuls M16, staal thermisch verzinkt
	Bodemhuls M4, staal thermisch verzinkt
	Montageplaat M4, M8, Montageplaat M16, staal thermisch verzinkt
	Montageplaat M4, Montageplaat M8, Montageplaat M16, speciaal, voor opbouwhoogte 50–149 mm, staal thermisch verzinkt
	Montageplaat M4, Montageplaat M8, Montageplaat M16, speciaal, voor opbouwhoogte 150–350 mm, staal thermisch verzinkt
	Montageplaat M4, Montageplaat M8, Montageplaat M16, voor hoge isolatie, opbouwhoogte op maat, staal thermisch verzinkt

	Muurconsole M4 muurafstand van 100 mm
	Muurconsole M4 muurafstand van 480 mm
	Staander M4 voor Ambiente Nova, staal thermisch verzinkt
	Staander M4 voor Castello Pro, staal thermisch verzinkt
	Staander M4 voor PzS, PzN, staal thermisch verzinkt, met afdekking
	Opstelscharnier M8 voor PzS, PzN, M16 voor PzR, staal thermisch verzinkt, met afdekking
Beschermhoes van gecoat polyesterweefsel	
	Beschermhoes met staaf en ritssluiting
	Beschermhoes met staaf en ritssluiting en sluiting
Regengoot en zijwand (alleen geschikt voor vierkante en rechthoekige parasols)	
	Regengoot Triangular, conisch
	Zijwand


	Voet met rollen M4, 180 kg, met afdekplaat
Verlichting en Verwarming	
	Straalkacheleenheid 1500 W, max. 4 stuks per scherm Besturing voor Pz200
	LED Besturing voor Pz200
Diversen	
	Afstandsbediening 7-kanaals
	Afstandsbediening 42-kanaals
	Botsbeveiliging voor schermmast, grijs
	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2
	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4











Bevestiging Z (staander Z absoluut noodzakelijk)




	Betonvoet Z, licht 30 kg / 40 kg / 55 kg / 70 kg
	¹ Betonvoet Z 40 kg
	1/2 Granietvoet Z 30 kg
	NIEUW Granietvoet Z 40 kg / 55 kg / 90 kg
	Stalen voet Z 40 kg / 55 kg
	Muurconsole Z muur- afstand van 180 mm
	Gazonpunt Z, 85 x 150 x 350
	Staander Z, staal thermi- sch verzinkt, Ø 25-33 mm
	Verscheidende staanders Z, roestvrij staal / staal thermisch verzinkt, Ø 35 / 38-39 mm, Ø 48 / 55 mm
Voet met rollen (staander buis of set gewichten absoluut noodzakelijk)	
	Voet met rollen Z, 55 kg, met afdekplaat
	NIEUW Voet met rollen Z, 90 kg,









Voet met rollen
(staander buis of set gewichten absoluut noodzakelijk)



	NIEUW Granieten voet Z, 40 kg / 55 kg / 90 kg, natuursteen met set rollen (staal verzinkt / edelstaal)
	Stalen voet Z, 40 kg / 55 kg, met set rollen (staal verzinkt / edelstaal)
Bevestiging PX Ø 48/55 mm (overgangsbuis PX absoluut noodzakelijk)	
	Bodemhuls PX, staal thermisch verzinkt / roestvrij staal
	Overgangsbuis PX, staal thermisch verzinkt / roestvrij staal
	Overgangsbuis PX, staal thermisch verzinkt, poe- dercoating in anthracite
Bevestiging M4, M8	
	Staander M4, staal thermisch verzinkt
	Montageplaat M4, M8, staal thermisch verzinkt
	Montageplaat M4, speciaal, voor opbouwhoogte 50-149 mm, staal thermisch verzinkt
	Montageplaat M4, speciaal, voor opbouwhoogte 150-350 mm, staal thermisch verzinkt
	Montageplaat M4, voor hoge isolatie, opbouwhoogte op maat, staal thermisch verzinkt

Bevestiging BT Ø 35/38-39 mm
(overgangsbuis BT absoluut noodzakelijk)



	Bodemhuls BT, staal thermisch verzinkt
	Overgangsbuis BT, staal thermisch verzinkt
Bevestiging ST Ø 25-33 mm (overgangsbuis ST absoluut noodzakelijk)	
	Bodemhuls ST, staal thermisch verzinkt
	Overgangsbuis ST, staal thermisch verzinkt
Bevestiging diverse	
	Bevestiging U voor tafelblad
Beschermhoes van gecoat polyesterweefsel	
	Beschermhoes / Beschermhoes met staaf en ritssluiting
Diversen	
	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2
	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4

Betonvoet Z, licht 70 kg / 90 kg

NIEUW Granietvoet Z 90 kg

Staander Z, roestvrij staal / staal thermisch verzinkt, Ø 48 / 55 mm

Staander Z, staal thermisch verzinkt, poedercoating in anthracite Ø 48 / 55 mm

Staander Z, P*, roestvrij staal / staal thermisch verzinkt

Bevestiging M4, M8, M16
 (Staander of opstelscharnier absoluut noodzakelijk)

Voet M4, 120 kg, 180 kg, staal thermisch verzinkt

Afdekking bij voet M4, 120 kg / 180 kg, ABS, geanodiseerd aluminiumloek

Afdekking bij voet M4, 120 kg / 180 kg, ABS, antraciet

NIEUW Granieten voet M4, 120 kg

Bodemhuls M4, staal thermisch verzinkt

Montageplaat M4, M8, staal thermisch verzinkt

Montageplaat M4, speciaal, voor opbouwhoogte 50–149 mm, staal thermisch verzinkt

Montageplaat M4, speciaal, voor opbouwhoogte 150–350 mm, staal thermisch verzinkt

Montageplaat M4, voor hoge isolatie, opbouwhoogte op maat, staal thermisch verzinkt

Muurconsole M4 muurafstand van 100 mm

Muurconsole M4 muurafstand van 480 mm

Verschillende staanders M4, staal thermisch verzinkt

Staander M4, P* voor Fortello/LED en Pendalex P*

Voet met rollen
 (staander buis of set containers / set gewichten absoluut noodzakelijk)

NIEUW Voet met rollen Z, 90 kg,

Voet met rollen M4, 90 / 120 kg / 180 kg, met afdekplaat

NIEUW Granieten voet Z, 90 kg, natuursteen met set rollen (staal verzinkt / edelstaal)

NIEUW Granieten voet M4, 120 kg, natuursteen met set rollen (staal verzinkt / edelstaal)

Bodemhuls PX, staal thermisch verzinkt / roestvrij staal

Overgangsbuis PX, staal thermisch verzinkt / roestvrij staal

Overgangsbuis PX, staal thermisch verzinkt, poedercoating in anthracite

Overgangsbuis PX, P*, staal thermisch verzinkt / roestvrij staal

Adapter PX voor M4

Beschermhoes van gecoat polyesterweefsel

Beschermhoes met staaf en ritssluiting

Diversen

OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2

OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4